CONFIGURAZIONE TIPO BASAMENTO PER PALO h=8m



N.B.: LA FINESTRELLA VA INSTALLATA IN SENSO CONTRARIO ALLA DIREZIONE DI MARCIA DEGLI AUTOVEICOLI

CARATTERISTICHE CORPO ILLUMINANTE TIPO ITALO 1

ITALO 1	
Applicazioni	Illuminazione stradale Illuminazione di grandi aree Illuminazione di parcheggi, aree pedonali e piste ciclabili Illuminazione di ponti e sottopassi Illuminazione di aree di sicurezza Illuminazione di aree con illuminazione di strade esterne e delle aree di sicurezza Illuminazione di aree con illuminazione per l'orientamento di strade esterne e delle aree di sicurezza
Gruppo ottico	Ottica stradale Ottica a lente asimmetrica per l'orientamento di strade esterne e delle aree di sicurezza Ottica a lente asimmetrica per l'orientamento di strade esterne e delle aree di sicurezza, ARDM, 2000K in opzione Classe di protezione IP66 Classe di sovratensione tipica 10 kV Classe di resistenza agli urti IK08 Classe di infiammabilità del materiale: V0 Classe di isolamento: II Classe di resistenza al calore e al fuoco: Glow Wire Test960°C, esclusa parti in materiale termoplastico Classe di resistenza alla corrosione: Salt Mist Test1000 h, esclusa parti in materiale termoplastico Classe di resistenza alla corrosione: Salt Mist Test1000 h, del vetro di ottica, 5240°C, 40GM
Classe di isolamento	II
Grado di protezione IP	IP66
Grado di resistenza agli urti	IK08
Modelli LED	Lumileds
Marca	Lumileds
Temperatura colore	3000K (+/- 300K)
Temperatura ambiente	Ta Max: 25°C
Materiale	Corpo: Alluminio pressofuso Alettature: Alluminio Vetro piano: Vetro temperato Guarnizione: Silicone Viti: Acciaio inox Ottica: Alluminio 99,85% - Alluminio 99,85% - Alluminio 99,85% -